

XXL Großspeicher PS-S



Agila Pufferspeicher PS-S

- ✓ Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2 innen rohschwarz, außen schutzgrundiert
- ✓ Faservliesisolierung 140 mm mit Kunststoff-Hartmantel, Farbe grau, FCKW-frei
- ✓ 8 Muffen Standardanschlüsse 1½" IG
- ✓ Anschlüsse im 90°-Winkel angeordnet
- ✓ 5 Fühlermuffen, ½", Entlüftung ½" I
- ✓ Anschlussmuffe 1½" mit Entnahmestutzen
- ✓ Anschlussmuffe 1½" mit thermohydraulischen Rücklaufschiebeinsatz aus Kunststoff bis zu einen Volumenstrom von 3000 L/h
- ✓ Stehend auf Fußring, Kranösen, Herstellerschild
- ✓ Betriebsdruck 3 bar, max. Temperatur 95°C

alle Preise ab Werk

Artikel	Art.Nr.	Preis €
PS-S 2500 / 1250	364275	2590,00
PS-S 3000 / 1250	364300	2870,00
PS-S 4000 / 1400	364385	3580,00
PS-S 4000 / 1600	364400	3895,00
PS-S 5000 / 1600	364500	3925,00
PS-S 6000 / 1600	364600	4760,00
PS-S 7000 / 1600	364700	5180,00
PS-S 8000 / 1600	364800	5790,00
PS-S 9000 / 1600	364900	6150,00
PS-S 10000 / 1600	365000	6765,00

Sonderausführung
bis 40.000 l auf Anfrage

Bei allen PS-S Speichern fallen Frachtkosten an. Bitte diese jeweils im Werk anfragen.

Auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar:

- Ausführung in PN 6 lieferbar
- geteilte Ausführung für Baustellenschweißung

Artikel Nummer	Typ PS-S	Ø ohne Isolierung	Ø mit Isolierung	Höhe ohne Isolierung	Höhe mit Isolierung	Kippmaß ohne Isolierung	Gewicht mit Isolierung
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
364275	2500	1250	1490	2319	2425	2411	326
364300	3000	1250	1490	2619	2725	2682	315
364385	4000	1400	1640	2928	3034	2990	565
364400	4000	1600	1840	2255	2361	2463	565
364500	5000	1600	1840	2755	2891	2893	525
364600	6000	1600	1840	3255	3361	3321	576
364700	7000	1600	1840	3743	3853	3855	720
364800	8000	1600	1840	4243	4353	4320	870
364900	9000	1600	1840	4743	4853	4791	950
365000	10000	1600	1840	5243	5353	5268	1229

Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 13920 - C