

## Pufferspeicher PS/ PS-R

### Agila Pufferspeicher PS/ PS-R

- ✓ Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
- ✓ Typ PS-R mit Rücklaufsichtkanal und Leitrohre
- ✓ 8 Muffen Standardanschlüsse 1½ " IG
- ✓ Anschlüsse im 90°-Winkel angeordnet
- ✓ Fühlerleisten
- ✓ 1x Entlüftung 1¼
- ✓ Betriebsdruck 3 bar; max. Temperatur 95°C
- ✓ Faservlies Iso+ 120 mm (grau), fertig montiert bis 1000
- ✓ Faservlies Iso+ 140 mm (grau), lose beige packt (1200/ 1500/ 2000l)
- ✓ Bodenisolierung
- ✓ Muffendämmung



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

| Artikel                               | Art.Nr.       | Preis €  |
|---------------------------------------|---------------|----------|
| PS 350 (4x Heizungs-Anschlüsse)       | <b>352012</b> | 672,00   |
| PS 500                                | <b>352015</b> | 714,00   |
| PS 650                                | <b>352018</b> | 762,00   |
| PS 825/750                            | <b>352021</b> | 777,00   |
| PS 825/790                            | <b>352024</b> | 777,00   |
| PS 1000/790                           | <b>352027</b> | 829,00   |
| PS 1000/850                           | <b>352030</b> | 829,00   |
| PS 1200 (Isolierung lose beige packt) | <b>352033</b> | 1.296,00 |
| PS 1500 (Isolierung lose beige packt) | <b>352036</b> | 1.296,00 |
| PS 2000 (Isolierung lose beige packt) | <b>352039</b> | 1.638,00 |

| Artikel                                       | Art.Nr.       | Preis €  |
|---|---------------|----------|
| PS-R 350 (4x Heizungs-Anschlüsse)             | <b>352013</b> | 762,00   |
| PS-R 500                                      | <b>352016</b> | 804,00   |
| PS-R 650                                      | <b>352019</b> | 850,00   |
| PS-R 825/750                                  | <b>352022</b> | 866,00   |
| PS-R 825/790                                  | <b>352025</b> | 866,00   |
| PS-R 1000/790                                 | <b>352028</b> | 919,00   |
| PS-R 1000/850                                 | <b>352031</b> | 919,00   |
| PS-R 1200/ 900 (Isolierung lose beige packt)  | <b>352049</b> | 1.386,00 |
| PS-R 1500/ 990 (Isolierung lose beige packt)  | <b>352051</b> | 1.386,00 |
| PS-R 2000/ 1100 (Isolierung lose beige packt) | <b>352041</b> | 1.727,00 |

| Zubehör-Artikel   | Art.Nr.       | Preis € |
|---|---------------|---------|
| Thermometer mit Kapillarrohr                              | <b>396059</b> | 21,00   |
| Kommunizierendes Pufferverbindungs-Set 1½ " 120 mm        | <b>395161</b> | 205,00  |
| Kommunizierendes Pufferverbindungs-Set 1½ " 420 mm        | <b>395163</b> | 268,00  |
| Elektroeinschraubheizkörper mit Schraubgewinde 1½ ", 6 kW | <b>390186</b> | 333,00  |
| Elektroeinschraubheizkörper mit Schraubgewinde 1½ ", 9 kW | <b>390189</b> | 344,00  |

\*Technische Daten siehe Zubehör Speichersysteme

### Technische Daten Pufferspeicher PS / PS-R

| PS / PS-R               | Einheit | 350/650 | 500/650 | 650/750 | 825/750 | 825/790 | 1000/790 | 1000/850 | 1200/990 | 1500/990 | 2000/1100 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Ø ohne Isolierung       | mm      | 650     | 650     | 750     | 750     | 790     | 790      | 850      | 990      | 990      | 1100      |
| Ø mit Isolierung        | mm      | 850     | 850     | 950     | 950     | 990     | 990      | 1050     | 1230     | 1230     | 1340      |
| Höhe ohne Isolierung    | mm      | 1377    | 1627    | 1655    | 1905    | 1816    | 2016     | 1931     | 1734     | 2084     | 2243      |
| Höhe inkl. Isolierung   | mm      | 1467    | 1717    | 1745    | 1995    | 1906    | 2106     | 2021     | 1824     | 2174     | 2268      |
| Kippmaß ohne Isolierung | mm      | 1392    | 1640    | 1670    | 1918    | 1836    | 2030     | 1948     | 1758     | 2104     | 2268      |
| Gewicht                 | kg      | 81      | 94      | 112     | 125     | 112     | 138      | 144      | 174      | 197      | 254       |

Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 13920 - C