Schichtladespeicher SLM

Abb. ähnlich

Agila Schichtlademanager SLM

für modernstes Energiemanagement, auch für Wärmepumpen geeignet

- ✓ Standspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
- ✓ Faservlies Iso+ 120 mm (grau), fertig montiert bis 1000
- ✓ Faservlies Iso+ 140 mm (grau), lose beigepackt (1500 l)
- ✓ Thermometer mit Kapillarrohr
- ✓ Max. Betriebsdruck 3 bar
- ✓ 2 Trennbleche
- ✓ Strömungsbögen, Leitbleche
- ✓ Vertikale Schichtrohre 1½ "
- ✓ 10 Anschlussmuffen 1½ "IG
- ✓ Entlüftungsmuffe 1¼ "IG
- ✓ Tragegriffe bis 1000 l, ab 1500 l Kranösen
- ✓ Bodenisolierung
- ✓ Muffendämmung
- ✓ Fühlerklemmleisten

ErP-Ready

Arti el	Art.Nr.	Preis €
SLM 825 / 790 mm	**414015**	1.590,00
SLM 1000 / 790 mm	**414040**	1.690,00
SLM 1500 / 990 mm (Isolierung lose beigepackt)	**414045**	1.990,00

Technische Daten SLM

SLM	Einheit	825/790	1000/790	1500/990
Ø ohne Isolierung	mm	790	790	990
Ø mit Isolierung	mm	1030	1070	1270
Höhe ohne Isolierung	mm	1816	2016	2084
Höhe inkl. Isolierung	mm	1995	2106	2175
Kippmaß ohne Isolierung	mm	1851	2030	2104
Gewicht	kg	145	157	220

Agila Solar GmbH
Lustnauer Straße 78
72127 Kusterdingen

Fon: +49 - (0) 70 71-5 49 66 - 0
Fax: +49 - **(0)70 71-5 49 66 - 44**

info@agila-solar.de
www.agila-solar.de